

Ficha Técnica

BACKER ROD

Barra de Soporte para Juntas.

DESCRIPCION

BACKER ROD es una barra de soporte para juntas que se produce con polietileno.

CAMPOS DE APLICACION

- Se utiliza para impermeabilizar selladores en juntas y dilataciones.
- Se utiliza como relleno en la unión de puertas, ventanas y paredes.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Elástico y comprimido fácilmente.
- Impermeable e impermeable al agua.
- Inodoro.
- Disminuye el consumo de selladores en las articulaciones.

DATOS TECNICOS

Color	Gris
Densidad	25-30 g / cm ³
Transmisión de vapor de agua	μ≥3500
Absorción de agua	1,6% (después de 28 días)
Temperatura de servicio	-40 ° C a + 100 ° C
Código hs	3925.90.80.00.00

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Método de aplicación

Fácil de aplicar La varilla de respaldo debe ser un 30% más gruesa que el ancho de la junta y debe colocarse en la articulación por compresión. Luego, la superficie se recubre con selladores como poliuretano, polisulfuro, acrílico etc.

BACKER ROD

Barra de Soporte para Juntas.

DURACION

Ilimitada.

EMPAQUETADO

El diámetro de B-ROD es de 6 mm a 100 mm.

Almacenamiento

Almacenar en un área seca entre +5°C Y +35°C. Proteger del calor, Congelación Y Directa Luz solar.

Precauciones / Limitaciones

- Puede ser dañino con el contacto con la piel.
- No aplicar en condiciones de congelación o durante la precipitación.
- Proteja los materiales aplicados de la lluvia, la congelación, el tránsito peatonal y la alta humedad continua hasta completamente seco.

Salud y Seguridad

¡Advertencia! Lávese bien las manos después de manipular. Use ropa protectora, guantes, ojos y cara. No coma, beba ni fume cuando use este producto. Quítese la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarlo. Deseche los residuos no utilizados, el contenido, el recipiente y otros desechos contaminados de conformidad con las reglamentaciones locales, estatales, federales y provinciales.

Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantía limitada:

Este producto esta sujeto a una garantía limitada respaldando los tiempos y características de las especificaciones mencionadas en este documento.